Пакетировочный пресс предназначен для прессования лома и отходов цветных металлов в небольшие пакеты для уменьшения транспортных расходов за счет увеличения норм погрузки и снижении издержек на погрузо-разгрузочные работы.

Прессуя отходы, предварительно сортированные, упрощают манипулирование отходным сырьем и уменьшают транспортные расходы. Тем самым обеспечивается использование ценного вторичного сырья в процессе производства новых материалов и снижается нагрузка на окружающую среду.

Верхние кромки стенок емкости, в которой происходит прессование, а также кромки крышки оснащены высококачественными ножами, которые отрезают остатки металла, выступающего из емкости.

Металлолом, пригодный для прессования:

- сталь и другие черные металлы до предела пластичности 400 Н/ мм. кв. толщиной до 4 мм;
- электротехнический алюминий, и банки из-под напитков;
- медь, латунь;
- другие мягкие и тонкостенные металлические отходы.

Технические характеристики

Название	Ед	Характеристики
Сила прессования	кН	2600
Рабочее давление	МПа	28
Вес пакета	кг	165
Габариты пресса	мм	6400x4500x2300
Габариты корыта	мм	1500x1200x650
Габариты пакета	мм	600-800x300x300

Продолжительность одного цикла	с	45
Производительность пресса	шт/час	6000
Мощность электродвигателя	кВт	55
Вес пресса	т	10